

# Belfab

DÉPOUSSIÉREURS  
ET TABLES DE SABLAGE

Une division de

Pyradia

## SÉRIE DW



## TECHNOLOGIE DE FILTRE MODULAIRE

Le **DW** est un dépoussiéreur compact à haute efficacité, offrant une hauteur de moins de 11'. Le système DW ouvert comprend la **technologie de filtre modulaire** BELFAB. Cette caractéristique offre la possibilité d'augmenter la surface de filtration en ajoutant des modules de filtration supplémentaires. Ce système modulaire permet des surfaces de filtration importantes, pouvant offrir un ratio volume d'air/surface filtrante aussi bas que 6:1 ou mieux. Ce dépoussiéreur est une solution économique idéale pour des applications impliquant un volume de poussière de moyen à élevé autant pour les particules mixtes que grossières.



**UN DÉPOUSSIÉREUR  
QUI S'ADAPTE À VOTRE  
PRODUCTION**

## VENTILATEUR EXPANSIBLE

Les dépoussiéreurs modulaires BELFAB sont munis de notre ventilateur **standard** breveté expansible offrant la possibilité d'augmenter la puissance de façon simple et peu coûteuse en remplaçant simplement le moteur et la roue du ventilateur à l'intérieur du même bâti de ventilateur.

Notre ventilateur super silencieux **HUMMER** 1800 RPM est idéale pour une opération peu bruyante, jusqu'à 5000 PCM. La série HUMMER est disponible pour les applications entre 5HP et 20HP.

*Belfab améliore constamment ses produits et les spécifications peuvent changer sans préavis.*

## SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DE LA POUSSIÈRE



## CARACTÉRISTIQUES

- Ventilateur universel centrifuge à entraînement direct
- Moteur TEFC à rendement supérieur, approuvé UL & CSA
- Sacs filtrants haute efficacité en feutre aiguillé avec niveau d'efficacité de 99.9982% (En accord avec la norme PM 2.5)
- Système permettant un arrangement en pression positive seulement
- 2 collets de serrage à dégagement rapide par module
- 10 sacs plastiques par module
- Démarreur magnétique (en option)

## GARANTIE

- 12 mois de garantie

**NORMES ET RÉGLEMENTATIONS:** Les dépoussiéreurs Belfab de type ouvert sont conformes aux normes NFPA 664 and 654 permettant l'utilisation d'un dépoussiéreur ouvert d'une capacité maximale de 5 000 PCM, dans le cas d'applications d'ébénisterie en l'absence de sableuse à entraînement mécanique. Consultez les réglementations NFPA pour les détails complets. Contactez les autorités locales ayant juridiction dans votre région pour plus d'information sur les installations de dépoussiéreurs de type ouvert.

*Belfab améliore constamment ses produits et les spécifications peuvent changer sans préavis.*